

使用荷重一覧表

呼び	使用荷重 (t)													
	等級 M								等級 S		等級 T		等級 V	
	BA	BB	BC	BD	SA	SB	SC	SD	BB	SB	BB	SB	BB	SB
6	—	—	0.2	0.15	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	0.315 (0.35)	0.315 (0.3)	—	—	0.315 (0.35)	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	0.6	0.5	—	—	0.6	0.4	0.8	0.8	1	1	1.25	1.25
12	—	—	1 (0.9)	0.7	—	—	1 (0.9)	0.63 (0.6)	1.6	1.6	2	2	2.5	2.5
14	—	—	1.25 (1.2)	0.9	—	—	1.25 (1.2)	0.8	2	2	2.5	2.5	3.15	3.15
16	—	—	1.6 (1.5)	1.2	—	—	1.6 (1.5)	1	2.5	2.5	3.15	3.15	4	4
18	—	—	2	1.3	—	—	2	—	3.15	3.15	4	4	5	5
20	—	2.5	2.5	1.8	—	2.5	2.5	1.6 (1.5)	4	4	5	5	6.3	6.3
22	—	3.15 (3)	3.15 (3)	—	—	3.15 (3)	3.15 (3)	2	5	5	6.3	6.3	—	—
24	—	3.6	3.6	—	—	3.6	3.6	2.5	6.3	6.3	—	—	8	8
26	—	4 (4.2)	4 (4.2)	—	—	4 (4.2)	4 (4.2)	3.15 (3)	—	—	8	8	10	10
28	—	4.8	4.8	—	—	4.8	4.8	3.5	8	8	10	10	12.5	12.5
30	—	5 (5.4)	5 (5.4)	—	—	5 (5.4)	5 (5.4)	4	—	—	—	—	—	—
32	—	6.3 (6.2)	6.3 (6.2)	—	—	6.3 (6.2)	6.3 (6.2)	—	10	10	12.5	12.5	16	16
34	7	7	7	—	7	7	7	5	—	—	—	—	—	—
36	8	8	8	—	8	8	8	—	12.5	12.5	16	16	20	20
38	9	9	9	—	9	9	9	6.3 (6)	—	—	—	—	—	—
40	10	10	10	—	10	10	10	7	16	16	20	20	25	25
42	11	11	—	—	11	11	—	8	—	—	—	—	—	—
44	12.5 (12)	12.5 (12)	—	—	12.5 (12)	12.5 (12)	—	—	20	20	25	25	31.5	31.5
46	13	13	—	—	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—
48	14	14	—	—	14	14	—	10	—	—	—	—	—	—
50	16 (15)	16 (15)	—	—	16 (15)	16 (15)	—	—	25	25	31.5	31.5	40	40
52	—	—	—	—	—	—	—	12.5 (12)	—	—	—	—	—	—
55	18	18	—	—	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—
58	—	—	—	—	—	—	—	16 (15)	—	—	—	—	—	—
60	20 (22)	20 (22)	—	—	20 (22)	20 (22)	—	—	31.5	31.5	40	40	50	50
65	25 (26)	25 (26)	—	—	25 (26)	25 (26)	—	—	40	40	50	50	63	63
70	31.5 (30)	31.5 (30)	—	—	31.5 (30)	31.5 (30)	—	—	50	50	63	63	80	80
75	35	35	—	—	35	35	—	—	—	—	—	—	—	—
80	40	40	—	—	40	40	—	—	63	63	80	80	100	100
85	45	45	—	—	45	45	—	—	—	—	—	—	—	—
90	50	50	—	—	50	50	—	—	80	80	100	100	125	125
★100	—	—	—	—	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—

【注意】 ・等級Mの()数値は、1977年版の数値を示す(赤字は1996年版になり使用荷重が下がったサイズ)

・等級S、T、Vは、1996年版から追加

・★印は、JIS規格外品を示す

・JIS B 2801-1996 シャックル 表2「使用荷重」を参照

大洋製器工業株式会社